|SERIE VS

VS4/VS4W

VS6/VS6W

	ALTAVOCES DE PARED	
	VS4 / VS4W	**VS6 / VS6W**
POTENCIA NOMINAL PGM (IEC)	30 W	50 W
IMPEDANCIA NOMINAL	8 Ω	8 Ω
SENSIBILIDAD A 1 W/1 M	88 dB SPL	90 dB SPL
SPL MÁXIMA (CALCULADA A 1 M)	106 dB SPL	110 dB SPL
TIPO DE ALTAVOZ	2 vías	2 vías
ÁNGULO DE COBERTURA (H X V)	110° x 110°	90° x 90°
GRAVES	4"	6,5"
AGUDOS/MOTOR DE COMPRESIÓN	1"	1"
CONECTORES	2 pares de tiras de clemas	2 pares de tiras de clemas
DIMENSIONES (AN. x AL. x PRO.)	152 x 243 x 172 mm	190 x 308 x 219 mm
PESO	1,9 kg	2,8 kg
EMBALAJE	2 unidades	2 unidades

SONIDO SOBRESALIENTE PARA INTERIORES O EXTERIORES, ADEMÁS DE UN DISEÑO SOFISTICADO QUE SERÁ EL COMPLEMENTO IDEAL DE CUALQUIER DECORACIÓN.

- Altavoces para montar en superficies compactas, con una calidad superior de sonido y un diseño elegante y funcional.
- La serie cuenta con dos modelos: el VS6 (unidad de graves de 6,5") y el VS4 (unidad de graves de 4"). Ambos modelos tienen una unidad de agudos balanceada con cúpula de 1" y están disponibles en blanco o en negro.
- Fabricación resistente al agua que cumple los requisitos de la especificación IEC60529 IPX3 para uso en exteriores.
- Transformadores montados internamente que permiten funcionar en sistemas de sonido distribuidos de 70 V o 100 V.
- Incluye un soporte de acero en U del color de los altavoces para instalarlos de forma horizontal o vertical.
- La caja acústica y la rejilla se pueden pintar para que combine con la decoración.
- Incorpora un circuito de protección de sobrecarga para preservar los componentes de los altavoces.