



| SERIE CLUB V

ALTAVOCES FABRICADOS EN AMÉRICA DE LA SERIE CLUB V

Músicos de todo el mundo consiguieron que las primeras cuatro generaciones de las series de altavoces fabricados en América de Yamaha tuvieran gran acogida. La generación V continúa esta historia de éxito: cajas acústicas más grandes para conseguir graves mejorados, mejores conos para gestionar potencias altas, divisores rediseñados, rejillas más fuertes y conectores dobles Speakon® y jack de 1/4".

- * DOS VERSIONES EXCLUSIVAS: TERMINACIÓN CON SPRAY (S) O MOQUETA DE GRAN RESISTENCIA (C).
- * PENSADOS PARA LOS MEZCLADORES AUTOAMPLIFICADOS EMX O AMPLIFICADORES DE LA SERIE P.
- * EXISTEN VERSIONES PARA USO EN INSTALACIONES VOLADAS (VA).
- * RECEPTÁCULO DE 35 MM PARA SOPORTE DE MÁSTIL (EXCEPTO MODELOS PARA INSTALACIONES VOLADAS).



CM10/
SM10V



CM12V/
SM12V



CM15V/
SM15V



C112V/
S112V



C112VA

	CM10/SM10V	CM12V/SM12V	CM15V/SM15V	C112V/S112V	C112VA
TIPO	bass reflex de 2 vías, 10"	bass reflex de 2 vías, 12"	bass reflex de 2 vías, 15"	bass reflex de 2 vías, 12"	bass reflex de 2 vías, 12"
RANGO DE FRECUENCIAS	70 Hz-20 kHz (-10 dB)	60 Hz-16 kHz (-10 dB)	55 Hz-16 kHz (-10 dB)	60 Hz-16 kHz (-10 dB)	60 Hz-16 kHz (-10 dB)
MANEJO DE POTENCIA (PROGRAMA)	250 watts	350 watts	500 watts	350 watts	350 watts
IMPEDANCIA	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
SENSIBILIDAD (1 W, 1 M)	96 dB	97 dB	99 dB	97 dB	97 dB
COMPONENTES					
UNIDAD DE LF	Cono de 10"	Cono de 12"	Subgrave de 15"	Cono de 12"	Cono de 12"
UNIDAD DE HF	Bobina de voz 1", Ph	Bobina de voz 2", Ti	Cámara de presión de 2", Ti	Bobina de voz 2", Ti	Bobina de voz 2", Ti
VARIOS					
PINTURA TEXTURIZADA	CM10V	CM12V	CM15V	C112V	•
CUBIERTA DE FIELTRO	SM10V	SM12V	SM15V	S112V	—
ASA	1 x asa de tirador	1 x asa empotrada de metal	1 x asa empotrada de metal	2 x asa empotrada de metal	—
TERMINALES DE ENTRADA	2 x SPEAKON 2 x jack	2 x SPEAKON 2 x jack	2 x SPEAKON 2 x jack	2 x SPEAKON 2 x jack	Conexión de terminal
PESO					
DIMENSIONES (AN. x AL. x PRO.)	556 x 349 x 273 mm	628 x 410 x 339 mm	715 x 479 x 339 mm	416 x 628 x 329 mm	416 x 620 x 329 mm
PESO NETO	C: 13,3 kg S: 13 kg	C: 21,8 kg S: 21,4 kg	C: 28,8 kg S: 28 kg	C: 21,3 kg S: 20,8 kg	21,8 kg



C115V/
S115V



C115VA



C215V/
S215V



CW115V/
SW115V



CW118V/
SW118V



CW218V/
SW218V

C115V/S115V	C115VA	C215V/S215V	CW115V/SW115V	CW118V/SW118V	CW218V/SW218V
bass reflex de 2 vías, 15"	bass reflex de 2 vías, 15"	bass reflex de 2 vías, 15" x 2	bass reflex de 15"	bass reflex de 18"	bass reflex de 18" x 2
55 Hz - 16k Hz (-10 dB)	55 Hz - 16 kHz (-10 dB)	42 Hz - 16 kHz (-10 dB)	35 Hz - 2 kHz (-10 dB)	30 Hz - 2 kHz (-10 dB)	30 Hz - 2 kHz (-10 dB)
500 watts	500 watts	1000 watts	500 watts	600 watts	1200 watts
8 ohm	8 ohm	4 ohm	8 ohm	8 ohm	4 ohm
99 dB	99 dB	99 dB	95 dB	96 dB	98 dB
Cono de 15"	Cono de 15"	2 x cono de 15"	Cono de 15"	Cono de 18"	2 x cono de 18"
Bobina de voz 2", Ti	Bobina de voz 2", Ti	Bobina de voz 2", Ti	-	-	-
C115V S115V 2 x asa empotrada de metal 2 x SPEAKON 2 x jack	• - Conexión de terminales	C215V S215V 2 x asa empotrada de metal 2 x SPEAKON 2 x jack	CW115V SW115V 2 x asa empotrada de metal 2 x SPEAKON 2 x jack	CW118V SW118V 2 x asa empotrada de metal 2 x SPEAKON 2 x jack	CW218V SW218V 2 x asa empotrada de metal 2 x SPEAKON 2 x jack
485 x 715 x 260 mm	485 x 715 x 260 mm	491 x 1.163 x 260 mm	500 x 607 x 260 mm	605 x 720 x 637	1217 x 574 x 655
C: 30,3 kg S: 29,4 kg	29,9 kg	C: 47,5 kg S: 47,2 kg	C: 28 kg S: 28,2 kg	C: 37,2 kg S: 39 kg	C: 64,7 kg S: 65,4 kg