

|SERIE DXR

POTENCIA PARA TODOS

LA SERIE DE ALTAVOCES DXR ofrece un magnífico sonido de alta definición y niveles de presión sonora de primera categoría, todo ello en un diseño más compacto y extremadamente funcional que ofrece una versatilidad que hoy no alcanza ningún altavoz de su clase. Cada altavoz DXR cuenta con dos amplificadores digitales de Clase D, un compresor multibanda D-Contour y completas protecciones DSP. Además, todos los modelos de rango completo cuentan con la tecnología de ajuste FIR-X tuning™ propiedad de Yamaha que utiliza filtros FIR de fase lineal para la división de frecuencias.



Los altavoces de la serie DXR se han desarrollado en colaboración con NEXO.

- * ENORME INTENSIDAD DE SONIDO
- * MEZCLADOR INTELIGENTE DE 3 CANALES
- * ALTAVOCES COMPACTOS CON DSP DE 48 BITS Y AJUSTE FIR-X
- * GARANTÍA DE 7 AÑOS

HASTA
1300W



CAJAS SIMÉTRICAS PARA MONITORES DE SUELO EN ESPEJO (DXR12/DXR15)



AMPLIFICADORES CLASE D MUY EFICIENTES DE 1100 W



CAJAS DE ABS DURADERAS Y COMPACTAS



PARTE POSTERIOR (DXR15/DXR12/DXR10/DXR8)



DXR15

- LF: Cono de 15"
- Bobina de voz: 2,5"
- Imán: ferrita
- HF: diafragma de 1,4"
- Tipo: motor de compresión «throat» de 1"
- Imán: ferrita
- Potencia de salida:
Dinámica: 1100 W (LF: 950 W HF: 150 W)
Continua: 700 W (LF: 600 W HF: 100 W)
- SPL máx.: 133 dB
- Dimensiones: An. 445 mm, al. 700 mm, pro. 380 mm
- Peso neto: 22,5 kg

DXR12

- LF: Cono de 12"
- Bobina de voz: 2,5"
- Imán: ferrita
- HF: diafragma de 1,4"
- Tipo: motor de compresión «throat» de 1"
- Imán: ferrita
- Potencia de salida:
Dinámica: 1100 W (LF: 950 W HF: 150 W)
Continua: 700 W (LF: 600 W HF: 100 W)
- SPL máx.: 132 dB
- Dimensiones: An. 362 mm, al. 601 mm, pro. 350 mm
- Peso neto: 19,3 kg





CONFERENCIAS



EN DIRECTO



DXR10

- LF: Cono de 10"
- Bobina de voz: 2"
- Imán: ferrita
- HF: diafragma de 1,4"
- Tipo: motor de compresión «throat» de 1"
- Imán: ferrita
- Potencia de salida:
Dinámica: 1000 W (LF: 950 W HF: 150 W)
Continua: 700 W (LF: 600 W HF: 100 W)
- SPL máx.: 131 dB
- Dimensiones: An. 305 mm, al. 502 mm, pro. 310 mm
- Peso neto: 14,6 kg

DXR8

- LF: Cono de 8"
- Bobina de voz: 2"
- Imán: ferrita
- HF: diafragma de 1,4"
- Tipo: motor de compresión «throat» de 1"
- Imán: ferrita
- Potencia de salida:
Dinámica: 1100 W (LF: 950 W HF: 150 W)
Continua: 700 W (LF: 600 W HF: 100 W)
- SPL máx.: 129 dB
- Dimensiones: An. 280 mm, al. 458 mm, pro. 280 mm
- Peso neto: 13,5 kg

